

VERARBEITBARE DATEIFORMATE

Ihre Druckdaten benötigen wir im PDF-, TIF- oder JPG-Format.
PDF-Daten müssen dem **PDF/X-1a:2001** Standard entsprechen.

Bitte beachten Sie folgende Vorgaben:

- **PDF-Version 1.3**
 - einseitig (pro Inserat ein Dokument), nicht farbsepariert
 - **keine Transparenzen** (Die Transparenzreduzierung muss so gewählt werden, dass Texte und Vektoren nicht in Bilddaten konvertiert werden. Vorgabe: hohe Qualität/Auflösung; die Bezeichnung kann von Software zu Software variieren.)
 - Alle **Schriften müssen eingebettet** oder in Pfade konvertiert werden.
 - Negativschriften: nicht kleiner als 6 pt, keine „Light“- oder Serifenschriften
 - keine Ebenen oder Kommentare
 - Überfüllung (Beschnittzugabe) und Beschnittzeichen (außerhalb des Beschnitts!) nur bei abfallenden Inseraten
- TIF, JPG:**
- Maximale Qualität mit 300 ppi bei Abdruckgröße (= effektive Auflösung)
 - Für Anzeigen mit Text in kleinen Schriftgraden nicht empfohlen

BILDBEARBEITUNG – FARBMANAGEMENT – DRUCKSPEZIFIKATIONEN

Farbige Bilddaten ausschließlich im CMYK-Modus

Schmuckfarben (Pantone, HKS, RAL etc.) oder RGB-Daten werden automatisch in den jeweils erforderlichen CMYK-Farbraum umgewandelt. Dies kann zu abweichender Wiedergabe führen, weshalb wir dafür keine Druckgarantie zusichern können.

Bildaauflösung: 300 ppi bei Abdruckgröße (= effektive Auflösung) auch für Transparenzreduzierung; 1200 ppi für Strichbilder

Erforderliche ICC-Profile:

Tageszeitung* und **Krone.TV*** ISOnewspaper26v4.icc (www.ifra.com)

Journale** ISOcoated_v2_300.icc (www.eci.org)

Krone Bunt*** SC paper (ECI).icc (www.eci.org)

Inhalt/Kern: PSO LWC Improved.icc (www.eci.org)

Magazine** Titel/Umschlag (U1, U2, U3, U4):

ISOcoated_v2_300.icc (www.eci.org)

Für eine korrekte Farbwiedergabe müssen die Profile im PDF verrechnet und als OutputIntent eingebettet werden.

Rasterweite: 60 lpcm/150 lpi (*Sublima-Raster)

Max. Gesamtfarbdruck: *240 %, **300 % bzw. ***270 %

*Berücksichtigung der Allgemeinen Richtlinien für den Zeitungsdruck der IG Austria Druckstandard.

„OFFENE“ DATEN

Für „Offene“ Layout-Dateien wird keine Haftung bei einem abweichendem Druckergebnis übernommen! Beachten Sie bitte den Punkt „Verwendbare Dateiformate“ (siehe oben).

ÜBERDRUCKEN/AUSSPAREN

Die Einstellungen für Überdrucken/Aussparen müssen korrekt gesetzt sein. Farbige oder weiße Texte sowie Grafiken vor farbigem Hintergrund dürfen **keinesfalls auf „Überdrucken“** gesetzt sein. Bitte beachten Sie, dass die Grundeinstellungen und Automatikfunktionen der Anwendungsprogramme unterschiedlich und in manchen Fällen fehlerhaft sind. **Eine Kontrolle ist auf dem Bildschirm oder mit einem herkömmlichen Farbausdruck nicht möglich**, sondern lediglich auf farbseparierten Ausdrucken (bzw. Proofs, welche die Separation simulieren).

Bitte bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den hier beschriebenen Vorgaben auf. Für anders aufbereitete Unterlagen und „offene“ Layout-Dateien können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen. Beachten Sie bitte den Punkt „Verwendbare Dateiformate“ (siehe links).

E-Mail

dispo@mediaprint.at

Die E-Mail-Übertragung sollte nicht größer als 20 MB sein.

Die Dateien mit den jeweils üblichen zwei- oder dreistelligen Dokumentkürzeln versehen (.pdf, .tif, .jpg), um Missinterpretationen oder Datenverstümmelungen durch unterschiedliche Mail-Systeme zu vermeiden.

FTP-Server

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne die erforderlichen Zugangsdaten zu.

Job-Kennzeichnung

Zur rascheren Zuordnung ersuchen wir die Übertragung mit einem aussagekräftigen Job-Namen/Betreff zu kennzeichnen:

„Inserent_Erscheintermin_Medium“
(z.B.: Mustermann_2411_Krone)

Kontakt

Technische Auskünfte:

Daniel Malis

Tel.: +43 (0)5 1727 23084

Ronald Rappel

Tel.: +43 (0)5 1727 23892

Qualitätssicherung:

Ing. Matthias Netopilek

Tel.: +43 (0)5 1727 23074

Weitere Infos

Mehr und ausführlichere Informationen zur richtigen Erstellung Ihrer Druckdaten finden Sie unter **www.ifra.com** und **www.eci.org** im Internet.